

IMPERMEABILIZANTE PARA TECIDOS E ESTOFADOS - IMPERMAX









PRINCIPAIS VANTAGENS

- Maior durabilidade do tecido.
- Não requer equipamento nem profissional especializado.
- Impermeabiliza tecidos de diversos tipos como bancos automotivos, poltronas, gravatas, carpetes, etc.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Limpador Universal.
- Water Off.
- Limpa Estofado.

Descrição do produto

O Impermax é um impermeabilizante de tecido que fornece um alto grau de repelência à líquidos, sem prejudicar o conforto e a maciez do tecido. Seu efeito impermeabilizante impede a absorção de líquidos e sujeiras em geral.

Características

- Proteção contra manchas de respingos à base de água.
- Fácil aplicação.
- Produto multiúso.

Aplicações

- Bancos de tecido automotivos, caminhões e máquinas agrícolas.
- Poltronas, roupas, bolsas de tecido, tênis de tecido, gravatas, luvas, tapetes, carpetes, entre outros.

Restrições de uso

 Não aplicar em superfícies de couro, veludo, vinil e camurça.

Modo de usar

- Limpe a superfície a ser aplicada deixando isenta de poeiras e óleos. Deixe a superfície secar por completo.
 Utilize um aspirador de pó e uma escova para a limpeza.
- Agite a embalagem antes da aplicação.
- Faça um teste de compatibilidade do produto com o tecido em uma pequena região não visível, aplicando o produto a uma distância de 15cm.
- Aguarde 5 minutos e avalie se ocorreu mudança na coloração do tecido. É comum que o tecido tenha uma aparência mais escura, mas qualquer outro tipo de mudança implicará na incompatibilidade do tecido com o produto. Caso isto ocorra, não aplique o produto.
- Caso o teste de compatibilidade tenha sido favorável, continue a aplicação.
- Aplique o produto a uma distância de 15cm da superfície de forma contínua e uniforme. Aguarde 5 minutos e aplique a 2ª demão no sentido contrário à primeira aplicação.
- Vale salientar que, quanto maior a trama do tecido, mais aberto ele será e maior deverá ser o número de demãos.
- A sugestão de aplicação são de 3 demãos cruzadas, ou seja, alterando o sentido da aplicação, para bancos comuns, sempre aguardando o tempo de secagem entre uma aplicação e outra.



IMPERMEABILIZANTE PARA TECIDOS E ESTOFADOS - IMPERMAX

- O tempo de secagem total do produto é de 24 horas, sendo que após 5 horas já terá a secagem ao toque.
- Para a manutenção do tecido após a aplicação, remover o pó e a sujeira do dia-a-dia usando um aspirador uma ou duas vezes por semana.
- Remover o líquido derramado sobre peças tratadas utilizando um papel absorvente, sem nunca comprimí-lo, pois isto provocaria a penetração do líquido nas fibras do tecido.

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido	
Cor	Incolor	
Odor	Característico	
рН	6,5 a 7,0	
Solubilidade	Insolúvel em água	
Rendimento	De 1,5 à 2,5 m2	
Densidade	0,70g/cm ³	

Importante

 Permanência da impermeabilização: faça testes de repelência com gotas de água periodicamente. A duração da proteção varia de acordo com a utilização. Reaplique após limpeza ou lavagem.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente Tel.: (11) 4613-1900 www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
12 unidades	300ml / 180g	0893 300 180

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.